

# Internet – cvičení

## ZS 2009/10, Cvičení 4., 15.12.2009

### PHP

---

Tomáš Pop

DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP  
<http://dsrg.mff.cuni.cz>

CHARLES UNIVERSITY PRAGUE  
Faculty of Mathematics and Physics



# Generování tabulky

```
<html>
<body>
<?php
    $skoly = Array("UK", "CVUT", "MUNI", "ZCU", "VUT", "VSE");

    echo "<table border=\"1\">";

    foreach ($skoly as $i => $v)
    {
        echo "<tr><td>".$i."</td><td>".$v."</td></tr>";
    }

    echo "</table>";
?>
</body>
</html>
```

# Formulář pro zadání loginu a hesla

```
...
<style type="text/css">
    .error_msg {color: red; font-weight: bold}
</style>
...
<?php
    if ($login_error == 1) {
        ?>
        <p class="error_msg">Nesprávné přihlašovací údaje</p>
        <?
    }

    if (!empty($_REQUEST)) {
        $login_val = $_REQUEST["login"];
        $passwd_val = $_REQUEST["passwd"];
    }
?>
<form action="login_check.php" method="post">
    Login: <input type="text" name="login" size="15" value="<? echo $login_val; ?>" /><br/>
    Heslo: <input type="text" name="passwd" size="15" value="<? echo $passwd_val; ?>" /><br/>
</form>
...
```

# Skript pro kontrolu zadaných údajů

```
<?php
$uzivatele = Array("admin" => "heslo", "joe" => "doe");

$login_success = false;

$login = $_REQUEST["login"];
$passwd = $_REQUEST["passwd"];

if (!empty($login) && !empty($passwd)) {
    if ($uzivatele[$login] == $passwd) $login_success = true;
}

if ($login_success == true) {
    ?>
    <html><body>
        <b>Prihlasen</b>: <? echo $login; ?>
    </body></html>
    <?
}
else {
    header("Location: login_form.php?login_error=1&login=".$login."&passwd=".$passwd);
}
?>
```

# Varianta – includování formuláře do skriptu

```
<?php
    $uzivatele = Array("admin" => "heslo", "joe" => "doe");

    $login_success = false;

    $login = $_REQUEST["login"];
    $passwd = $_REQUEST["passwd"];

    if (!empty($login) && !empty($passwd))
    {
        if ($uzivatele[$login] == $passwd) $login_success = true;
        else $login_error = 1;
    }

    if ($login_success == true) { ... }
    else include "login_form2.php";
?>
-----
<?php
    if ($login_error == 1) {
        ?><p style="color: red; font-weight: bold">Nespravne prihlasovaci udaje</p><?
    }
?>

<form action="login_check2.php" method="post">
    Login: <input type="text" name="login" size="15" value="<? echo $login; ?>" /><br/>
    Heslo: <input type="text" name="passwd" size="15" value="<? echo $passwd; ?>" /><br/>
</form>
```

# Formulář pro zadání údajů

```
<style type="text/css">
    .error_label {color: red}
    .error_msg {color: red; font-weight: bold}
</style>
...
<?php
    if ($error == 1) {
        ?><p class="error_msg">Některé údaje nejsou vyplněny správně</p><?
    }
?>

<form action="user_process.php" method="post">

<span <? if ($error_jmeno == 1) echo "class=\"error_label\""; ?>>Jméno:</span>
    <input type="text" name="jmeno" size="15" value="<? echo $_REQUEST["jmeno"]; ?>"/><br/>
...
<span <? if ($error_datum == 1) echo "class=\"error_label\""; ?>>Datum narození (dd.mm.yyyy): </span>
    <input type="text" name="datum" size="15" value="<? Echo $_REQUEST["datum"]; ?>"/><br/>

<input type="submit" value="Odeslat"/>
</form>
```

# Kontrola správného vyplnění údajů

```
<?php
$error = 0;

$jmeno = $_REQUEST["jmeno"];
$error_jmeno = 0;
...

if (empty($jmeno)) {
    $error = 1;
    $error_jmeno = 1;
}

...
if (!ereg("^.+@.+\\..+$", $email)) { ... }
if (!ereg("^0-9]+$", $telefon)) { ... }

// kontrola datumu
if (empty($datum)) $error_datum = 1;
else {
    $date_parts = explode(".", $datum);
    $den = intval($date_parts[0]);
    $mesic = intval($date_parts[1]);
    $rok = intval($date_parts[2]);

    if (($den < 1) || ($den > 31)) $error_datum = 1;
    if (($mesic < 1) || ($mesic > 12)) $error_datum = 1;
    if ($rok == 0) $error_datum = 1;
}

if ($error_datum == 1) $error = 1;
...

... if ($error == 0)
{
    ?>
<html>
<body>
    <b>Jmeno</b>: <? echo $jmeno; ?><br/>
    ...
</body>
</html>
<?
}
else
{
    $url = ("user_form.php?error=".$error);
    $url .= ("&jmeno=". $jmeno);
    ...
    if ($error_jmeno == 1) $url .= "&error_jmeno=1";
    ...
    header("Location: ".$url);
}
?>
```

# Ukládání a čtení cookies

- Formulář se nezmění
  - Pole `$_REQUEST` obsahuje také cookies

```
<?php
$uzivatele = Array("admin" => "heslo", "joe" => "doe");

$login_success = false;

// kontrola loginu a hesla

if ($login_success == true) {
    setcookie("login", $login, time() + 3600 * 24 * 365);
    ...
}
else {
    header("Location: login_form.php?login_error=1&login=".$login."&passwd=".$passwd);
}
?>
```

# Ukládání a čtení session

- Na **začátku skriptu** musí být `session_start()`
- Data na serveru
  - uživatel<->server se přenáší jen ID řetězec

```
<?php  
session_start();  
  
If (! isset($_SESSION['logged'])){  
    If (login($_POST['jmeno'], $_POST['heslo'])){  
        $_SESSION['logged'] = 1;  
    }else {  
        Echo "Chyba v prihlasovani";  
    }  
}  
  
Else{  
    Echo "jste prihlasen";  
}  
?  
>
```

# Upload souboru na server

```
<form action="soubor_save.php" enctype="multipart/form-data" method="post">
    Soubor: <input type="file" name="jmeno_souboru" size="25"/><br/>
</form>
-----
<?php
    $error = 0;

    echo "Puvodni jmeno: ".$_FILES["jmeno_souboru"]['name']."<br/>";

    $jmeno_souboru = $_FILES["jmeno_souboru"]['name'];

    if (!empty($jmeno_souboru)) {
        $tmp_soubor = tempnam("/tmp", "cviceni");

        if ($tmp_soubor) {
            echo "Docasne jmeno na serveru: ".$_FILES["jmeno_souboru"]['tmp_name']."<br/>";
            echo "Nove jmeno na serveru: ".$tmp_soubor."<br/>";

            if (!move_uploaded_file($_FILES["jmeno_souboru"]['tmp_name'], $tmp_soubor)) $error = 1;
        }
        else $error = 1;
    }
?>
<html><body>
<?
    if ($error == 0) echo "Soubor byl úspěšně uložen.";
    else echo "<span style=\"color: red; font-weight: bold\">Soubor se nepodařilo uložit!</span>";
?>
</body></html>
```

# AJAX

- Asynchronous JavaScript and XML
  - Nutně nemusí s XML souviseť
- Viz [https://developer.mozilla.org/cs/AJAX/Jak\\_zaradit](https://developer.mozilla.org/cs/AJAX/Jak_zaradit)
- Prohlížeč komunikuje na pozadí se serverem
  - Nemusí se přenačítat celá stránka

## Úkoly

- Vylepšete svoje formuláře z minula o
  - Přihlašování přes sessions (poviné)
  - Přihlášený uživatel může nahrát soubor
- Kdo stíhá, předělejte přihlašování na AJAX
  - Jeden konektor nastaví přes session a odesle XML odpověď
  - Druhý konektor poskytne (jako text) nový obsah stránky
  - **Vše musí fungovat i bez JS!**